

Ambu® WhiteSensor 4535M

Einweg EKG-Elektrode



Die wichtigsten Vorteile

- Hoch leitfähiges Nassgel
- Gute Klebeeigenschaft
- Komfortabler Schaumstoffträger

Ambu® WhiteSensor 4535M

Die Ambu WhiteSensor 4535M Elektrode bietet gute Klebeeigenschaften und sorgt durch ihr Nassgel für eine stabile Signalqualität während des Kurzzeitmonitorings.

Dank des flexiblen Schaumstoffträgers ist die Elektrode einfach anzuwenden und angenehm zu tragen. Praktisches Handling durch drei Elektroden pro Träger.



Nassgel



Schaumstoffträger

WhiteSensor

Technische Daten

Abmessungen	
Elektrodengröße (L x B in mm)	32 x 44
Klebefläche (in mm²)	1.079
Höhe ohne Anschluss (in mm)	1
Sensor	
Sensormaterial	Silber, Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Nassgel
Gelfläche (in mm²)	201
Sensorfläche (in mm²)	79
Elektrische Daten (ANSI/AAMI)	
Wechselstromwiderstand - typisch	65 Ω
Gleichstrom-Offsetspannung - typisch	1,0 mV
Restspannung nach Defibrillation - typisch	12 mV
Änderungsgeschwindigkeit des Polarisierungspotenzials - typisch	0,3 mV/s
Kombination Offsetinstabilität und internes Rauschen	9 µV
Toleranz Vormagnetisierungsstrom	5 mV

Umweltfreundlichkeit	
PVC-freie Elektrode	Ja
Elektrode wurde ohne Latex hergestellt	Ja
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen & MR	
Röntgentransluzent	Nein
Bedingt MR-sicher	Nein
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	30 Tage
Ungeöffneter Beutel*	24 Monate

*ab dem Produktionsdatum

Materialien

Elektrode	
Biokompatibel	Ja
Schwamm	Polyester Polyurethan vernetzt
Trägermaterial	Polyethylen-Schaumstoff (PE)
Äußerer Kleber	Polyacryl
Unterstützendes Etikett	Polyethylen
Anschluss	Edelstahl
Folienträger	Silikonbeschichtetes Polyester (PET)

Verpackung	
Beutel (äußere/ mittlere/ innere Schicht)	Polyester (PET)/ Aluminium/ Polyfilm
Schachtel	Bedruckte Pappe
Versandkarton	Bedruckte Pappe
Standardpackung	
Anzahl/Folienträger	3
Anzahl/Beutel	60
Schachtel	300
Versandkarton	3.000
Mindestabnahme	300
Achtung	
Nur für den Einmalgebrauch	

Erhältliche Konfigurationen

Menge/Beutel	60
	Menge Innen-/Außenverpackung
4535M	300/3.000

Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 2750 Ballerup
 Denmark
 Tel. +45 7225 2000
 Fax +45 7225 2053
 www.ambu.com

Ambu GmbH
 In der Hub 5
 61231 Bad Nauheim
 Deutschland
 Tel. 06032 9250-0
 Fax 06032 9250-200
 www.ambu.de