

# HeartSine® samaritan® PAD

## Produktfamilie



|                                                                                                                                                  | <b>HeartSine<br/>SAM 350P</b> | <b>HeartSine<br/>vernetzter<br/>SAM 350P</b> | <b>HeartSine<br/>SAM 360P</b> | <b>HeartSine<br/>vernetzter<br/>SAM 360P</b> | <b>HeartSine<br/>SAM 500P<br/>mit<br/>CPR Advisor™</b> | <b>HeartSine<br/>vernetzter<br/>SAM 500P<br/>mit<br/>CPR Advisor™</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ICG-basiertes Echtzeit-Feedback zur Frequenz und Stärke der HLW („Fester drücken“, „Schneller drücken“, „Langsamer drücken“, „Gute Herzmassage“) |                               |                                              |                               |                                              | X                                                      | X                                                                     |
| HLW-Unterstützung mit Metronom                                                                                                                   | X                             | X                                            | X                             | X                                            | X                                                      | X                                                                     |
| Integrierte WLAN-Konnektivität für einfache Überwachung des Bereitschaftsstatus und Remote-AED-Programmverwaltung                                |                               | X                                            |                               | X                                            |                                                        | X                                                                     |
| Datenübertragung an LIFELINKcentral AED program manager zur Verwaltung von AED über einen oder mehrere Standorte                                 |                               | X                                            |                               | X                                            |                                                        | X                                                                     |
| Vollautomatische Schockabgabe                                                                                                                    |                               |                                              | X                             | X                                            |                                                        |                                                                       |
| Halbautomatische Schockabgabe                                                                                                                    | X                             | X                                            |                               |                                              | X                                                      | X                                                                     |
| Hoher Schutz vor Staub und Feuchtigkeit (Schutzklasse IP56)                                                                                      | X                             | X                                            | X                             | X                                            | X                                                      | X                                                                     |
| Einweg-Kassette mit Batterie und Elektroden für einfache Wartung                                                                                 | X                             | X                                            | X                             | X                                            | X                                                      | X                                                                     |
| 4 Jahre Elektroden- und Batteriebensdauer                                                                                                        | X                             | X                                            | X                             | X                                            | X                                                      | X                                                                     |
| Ansteigende Niedrigenergie-Wellenform (SCOPE)                                                                                                    | X                             | X                                            | X                             | X                                            | X                                                      | X                                                                     |
| Betriebsimpedanzbereich von 20 - 230 Ohm                                                                                                         | X                             | X                                            | X                             | X                                            | X                                                      | X                                                                     |
| Hör- und sichtbares Metronom für HLW-Anleitung                                                                                                   | X                             | X                                            | X                             | X                                            | X                                                      | X                                                                     |
| Kompakt, tragbar und leicht                                                                                                                      | X<br>1.1 kg (2.4 lb)          | X<br>1.285 kg (2.83 lb)                      | X<br>1.1 kg (2.4 lb)          | X<br>1.285 kg (2.83 lb)                      | X<br>1.1 kg (2.4 lb)                                   | X<br>1.285 kg (2.83 lb)                                               |
| Für Kinder geeignet                                                                                                                              | X                             | X                                            | X                             | X                                            | X*                                                     | X*                                                                    |
| 90-minütige EKG-Aufzeichnung                                                                                                                     | X                             | X                                            | X                             | X                                            | X                                                      | X                                                                     |
| Automatischer Selbsttest                                                                                                                         | X                             | X                                            | X                             | X                                            | X                                                      | X                                                                     |
| Vor Ort upgradebare Software                                                                                                                     | X                             | X                                            | X                             | X                                            | X                                                      | X                                                                     |
| Inklusive Tragetasche                                                                                                                            | X                             | X                                            | X                             | X                                            | X                                                      | X                                                                     |

\* Bei Verwendung mit einem Pediatric-Pak wird der CPR Advisor deaktiviert.

Wenn Sie Ihren HeartSine vernetzter AED bei einem autorisierten Stryker Vertriebshändler bzw. Vertriebspartner erworben haben, hat dieser Vertriebshändler bzw. Vertriebspartner Zugang zum Konto Ihres LIFELINKcentral AED Programm-Manager und kann Benachrichtigungen erhalten, die vom HeartSine vernetzter AED angefordert werden. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung jederzeit deaktiviert werden kann: Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren möchten, senden Sie bitte eine Anfrage an den Kundendienst von Stryker, um Ihren Standort selbst zu verwalten, ohne Benachrichtigungen an Ihren Vertriebshändler bzw. Vertriebspartner.

**Alle Ansprüche gültig ab 05/2022.**

**Bitte kontaktieren Sie Ihren Stryker-Gebietsleiter, um weitere Informationen zu erhalten, oder besuchen Sie unsere Website unter [strykeremergencycare.com](http://strykeremergencycare.com)**

## Emergency Care Public Access

AED-Anwender sollten in der HLW sowie der Verwendung von AED-Geräten geschult sein.

Auch wenn nicht jeder Mensch gerettet werden kann, haben Studien gezeigt, dass eine frühzeitige Defibrillation die Überlebensraten deutlich steigern kann. AEDs können an Erwachsenen und Kindern verwendet werden. AEDs können an Kindern mit einem Körpergewicht von weniger als 25 kg verwendet werden, aber bei einigen Modellen sind separate Defibrillationselektroden notwendig.

Mit den hierin bereitgestellten Informationen soll das Produktangebot von Stryker demonstriert werden. Lesen Sie die vollständigen Informationen zu Verwendungsindikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und möglichen Nebenwirkungen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie die Produkte von Stryker verwenden. Es ist möglich, dass nicht alle Produkte in allen Märkten verfügbar sind, da die Produktverfügbarkeit von behördlichen und/oder medizinischen Praktiken in den einzelnen Märkten abhängt. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Gebiet an Ihren Gebietsleiter. Technische Daten können unangekündigt geändert werden. Die hier dargestellten Produkte tragen gemäß EU-Verordnungen und -Richtlinien die CE-Kennzeichnung.

Stryker oder seine verbundenen Unternehmen besitzen oder verwenden die folgenden Handels- oder Dienstleistungsmarken oder haben diese beantragt: CPR Advisor, HeartSine, HeartSine Gateway, LIFELINKcentral, Pad-Pak, Pediatric-Pak, samaritan, SCOPE, Stryker. Alle anderen Handelsmarken sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Besitzer oder Inhaber.

Wenn ein Produkt, eine Funktion, ein Dienstleistungsname oder Logo in dieser Liste nicht genannt wird, stellt dies keinen Verzicht auf die Handelsmarke oder sonstige geistige Eigentumsrechte von Stryker hinsichtlich dieses Namens oder Logos dar.

**CE 0123** HeartSine samaritan PAD verfügt über die CE-Kennzeichnung (Klasse IIb – 0123) gemäß EU MDD 93/42 und anderen zutreffenden Richtlinien. Es wird in CE Klasse III – 0123 gemäß EU MDR zum oder vor dem Ende des MDR-Übergangszeitraum Mai 2024 neu klassifiziert. Pad-Pak und Pediatric Pak verfügen über die CE-Kennzeichnung (Klasse IIb – 0123) gemäß zutreffenden Richtlinien.

**CE** HeartSine Gateway verfügt über die CE-Kennzeichnung gemäß RED-Richtlinie 2014/53/EU.

 HeartSine samaritan PAD: UL-Prüfzeichen. Siehe vollständige Kennzeichnung auf dem Produkt.

Erscheinungsdatum: 05/2022

Hergestellt in UK

M0000003750-AB DE

HeartSine SAM 500P ist nicht zum Verkauf in den USA verfügbar.

HeartSine Gateway ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Copyright © 2022 Stryker.



HeartSine Technologies, Ltd.  
207 Airport Road West  
Belfast  
Northern Ireland  
BT3 9ED  
United Kingdom  
Tel +44 28 9093 9400  
Fax +44 28 9093 9401  
[heartsinesupport@stryker.com](mailto:heartsinesupport@stryker.com)  
[heartsine.com](http://heartsine.com)

Stryker European  
Operations B.V.  
Herikerbergweg 110  
1101 CM Amsterdam  
Netherlands  
Tel +31 43 362 0008  
Fax +31 43 363 2001

### Vertrieben von:

Dr. Homer Stryker Platz 1  
Duisburg 47228  
Germany  
Tel +49 2065 837 0  
Fax +49 2065 837 837