



Reduziert die Geräuschemission auf ca. 40 dB (Geräuschempfinden: flüsterleise).



Leistungsstarker Ein- und Unterbaueinfrierschrank (bis -25°C).



um Entleeren.
manipulations-
sicherheit mit
Maximum/Maximum-

akustischen Alarm-
fall. Türöffnungs-

ien Kontakt möglich
GSM-Modul oder

USB-Schnittstelle
Datenet.
Einfrieren des

optisch und akus-
tisch für ca. 30 Stunden

etisch gekapselt,
umweltfreundlich. Zu- und
Abzugsgitter.
Schalldämmung auf ca. 40 dB
(Messwerte: flüsterleise).

weitere Dekorplatten.

per SMS

Außenmaße (einschl. Wandabstand)	54 x 53,5 x 82 cm (BxTxH)
Innenmaße	44 x 42 x 47 cm (BxTxH) (Nutztiefe 5 cm, Nutzbreite 2 cm geringer)
Außenmaße bei 90° geöffneter Tür	54 x 105,5 cm (BxT)
Rostgröße	43 x 36 cm
Lichtes Schubfachmaß	40 x 32 x 5,6 cm (BxTxH)
Max. Belastung Schubfach/Rost	13 kg/25 kg
Gewicht	netto 42 kg, brutto 50 kg

(Messwerte basierend auf Ecoool R600a)

- PC-KIT-NET (netzwerkfähige Version)
- Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000, 4-leitig, Klasse 1/3 B, inkl. Referenzkörper (Messflasche bzw. Kälteblock), eingebaut.
- Mechanischer Temperaturschreiber zum Einlegen mit zwei Wachspapierstreifen.
- Kreisblattschreiber im Aufsatz