




Reduziert die Geräuschemission auf ca. 40 dB (Geräuschempfinden: flüsterleise).



durch Umluftkühlung und leistungsstarke, belüftete Kältemaschine.



er Überwachung

ninnenraum.
manipulations-
entastatur mit
num/Maximum-

kustischen Alarm-
all. Türöffnungs-

en Kontakt möglich
GSM-Modul oder

USB-Schnittstelle
I Datenet.
etisch gekapselt,
freundlich. Zu- und
gsgitter.
ssion auf ca. 40 dB
finden:

raums montiert.

useitiger
).

rung, falls die Ver-
OP-Bereich).
r SMS (z. B. auf ein

	Bestandteil
Außenmaße bei 90° geöffneter Tür	54 x 106 cm (BxT)
Rostgröße	43 x 33 cm
Lichtes Schubfachmaß	40 x 32 x 5,6 cm (BxTxH)
Max. Belastung Schubfach/Rost	13 kg/25 kg
Gewicht	netto 46 kg, brutto 52 kg

(Messwerte basierend auf Ecool R600a)

- PC-KIT-NET (netzwerkfähige Version)
- Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000, 4-leitig, Klasse 1/3 B, inkl. Referenzkörper (Messflasche bzw. Kälteblock), eingebaut.
- Mechanischer Temperaturschreiber zum Einlegen mit zwei Wachspapierstreifen.