



Maßstab 1:2000 (Innen)



rauschempfinden:
flüsterleise).



er Tür automa-
ung und redu-
um.
scher Über-

nraum.
manipulati-
Folientasta-
nd Minimum/

USB-Schnitt-
CH Datenet.
ischen Alarm-
. Türöffnungs-

ien Kontakt
t optionalem
eittechnik).

sch gekapselt,
/icefreundlich.
iftungsgitter.

s montiert.

er

falls die
-Bereich)

Außenmaße (einschl. 54 x 54,6 x 122 cm (BxTxH)
Wandabstand)

Innenmaße 43 x 43 x 87 cm (BxTxH)

Nutzmaße 41 x 38 x 73 cm (BxTxH)

Außenmaße bei 90° 54 x 105 cm (BxT)
geöffneter Tür

Lichtes Schubfach- 38 x 34 x 6 cm (BxTxH)
maß

Max. Belastung 25 kg/25 kg
Schubfach/Rost

Gewicht netto 69 kg, brutto 80 kg

- PC-KIT-IVET (netzwerkfähige Version)
- Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000, 4-leitig, Klasse 1/3 B, inkl. Referenzkörper (Kälteblock), eingebaut.
- Mechanischer Temperaturschreiber zum Einlegen mit zwei Wachspapierstreifen.

(Messwerte basierend auf Frigen R404a)