

Technische Daten

Zahlen und Fakten auf einen Blick.

[Hier bestellen!](#)

Die MELAG Thermodesinfektoren sind in den Anschluss-Varianten 400 Volt (Drehstrom, DTA) und 230 Volt (Wechselstrom, DTB) lieferbar. Wenn die Installationsvoraussetzungen den Anschluss an 400 Volt zulassen, ist die DTA-Variante wegen der deutlich kürzeren Betriebszeiten zu empfehlen.

Programme	MELAtherm® 10		MELAtherm® 10 Evolution	
	DTA / 400 V*	DTB / 230 V*	DTA / 400 V*	DTB / 230 V*
Schnell-Programm	36 min	53 min	37 min	57 min
Universal-Programm	40 min	59 min	42 min	63 min
Intensiv-Programm	51 min	64 min	54 min	67 min
Ophthalm-Programm	42 min	59 min	43 min	63 min

* Alle Programme zusätzlich aktiver Trocknung, die jederzeit vom Praxisteam unterbrochen werden kann.

	MELAtherm® 10	MELAtherm® 10 Evolution
Geräteabmessung (B × H × T)	59,8 × 81,8 (83,6**) × 67,8 cm Gerät passt unter eine 60 cm Arbeitsplatte	
Geräteabmessung (B × H × T) mit Unterschrank	59,8 × 124 × 67,8 cm	
Waschkammer (B × H × T)	46,5 × 40,5 × 44,8 cm	
Gewicht	80 kg (86 kg**)	
Gewicht mit Unterschrank	106 kg	
Elektrischer Anschluss DTA	3 N AC 400 V, 50 Hz, 3 × 16 A	
Leistungsaufnahme DTA	9,3 kW	10,2 kW
Elektrischer Anschluss DTB	AC 220 –240 V, 50 Hz, 1 × 16 A	
Leistungsaufnahme DTB	3,3 kW	3,3 kW
Abmessung MELAdem® 53 / 53 C	Ø 24 × 57 cm (61,5 cm inkl. Anschlussbogen) / Ø 24 × 44,3 cm (48,8 cm)	

** Mit Abdeckplatte

Systemlösungen, Innovation und Qualität

Wir sind ein eigentümergeführtes Familienunternehmen, das sich seit der Gründung im Jahr 1951 auf Produkte für die Praxishygiene konzentriert. Wir produzieren mit über 450 Mitarbeitern/-innen ausschließlich in Deutschland auf ca. 22.000 m² und sind Weltmarktführer im Bereich der Instrumenten-Aufbereitung.



Papier sparen, Umwelt schützen:

Um Papier zu reduzieren, stellen wir Ihnen die Benutzerdokumentation für unsere Produkte elektronisch in unserem Downloadcenter bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.melag.com

MELAG
competence in hygiene