DIAGNOSTIC TOOLS 2023 **PRODUKTKATALOG** CCCC strässle&co

Strässle EKG-Vakuumanlagen fungieren als moderner Mittler zwischen Patienten und EKG-Gerät. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf von EKG-Aufnahmen und sind in der modernen Arztpraxis sowie im schnelllebigen Klinikalltag nicht mehr zu entbehren. DT100 B, DT100 T sowie die DT80 B, DT80 T und die EASY II erfüllen mit Ihren unterschiedlichen Leistungsprofilen die gesamte Palette der Anforderungen moderner EKG-Vakuumanlagen. DT100 B und DT100 T sind auch als Akkuversionen erhältlich. Das Leistungsspektrum aller Anlagen umfasst Ausblasfunktion, 4-stufige Druckstufenwahl, einstellbar mit dem jeweiligen Einhand-Bedienmodul, LED-Information und selbstverständlich dem Defibrillationsschutz.

Die spezielle Regelautomatik überwacht und steuert Vakuumpumpen in modifizierter Drehschiebertechnik und sorgt für geregelten Halt auch auf schwierigen Hautverhältnissen, wie Lederhaut, sehr knöchernen oder behaarten Patienten.

Die Elektrodenleitungen verfügen über weiche und damit sehr anpassungsfähige Silikonsaugnäpfe, die im Inneren mit einer klassischen Silber-Silberchlorid-Elektrode ausgestattet sind. Eine hochwertig durchgehende Schirmung, Oxidationsschutz und ein kontrollierter Fertigungsprozess ermöglichen präzise Übertragungen sensibler Messpotentiale und eine sichere Diagnose. Strässle EKG-Vakuumanlagen sind hochwertige medizinische Diagnosewerkzeuge und in der modernen Praxis sowie im Klinikablauf integrierter Bestandteil medizinischer und ökonomischer Investition.

Informativ: Jeder Händler oder Endverbraucher, der Produkte der Strässle & Co. Medizintechnik GmbH mit anderen Produkten zu einem System kombiniert oder zusammenbaut, unterliegt den Anforderungen des (EU) MDR 2017/745 Artikel 22!

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Primelweg 5 D-72461 Albstadt

Tel.: +49 (0)7432 22 01 86 Fax: +49 (0)7432 22 01 89 info@straessle-co.de www.straessle-co.de

DT Basic und DT Basic T



Anwendung mit Klebeelektroden

DT Basic

die Speziell für Anwendung Klebeelektroden. Die kompakte Version für den praktikablen Einsatz speziell bei beengten Raumsituationen.

Das arretierende Gelenk bewegt sich vertikal in

einem

Radius non horizontale Grad, der gedämpfte 150

Schwenkradius beträgt 360 Grad.

Sonderausstattung, Tischlieklichischhalterung mit Fixierbereich von 20-Lieferumfang enthalten]

55_{mm}

Best.-Nr. Typ 4000-091 DT Basic

Lieferumfang/Beschreibung

1xTragarm Basic;1x Patientenkabel mit Verteiler Basic; 1x Elektrodenkabelsatz DT Basic16/4jschhalterung



DT Basic T

Die Ausziehbare.

Speziell für die optimierte Anwendung mit Klebeelektroden.

Raumgreifend oder kompakt bietet der teleskopierbare Tragarm eine schnelle Anwendung.

Die Funktionalität und das Design spiegeln die

aktalegent@mforderungen an einen

Tragarm. Er lässt sich stufenlos von 84 cm auf 132 cm ausziehen.

Das arretierende Gelenk bewegt sich vertikal in einem Radius von 150 Grad, der gedämpfte horizontale Schwenkradius beträgt 360 Grad.

Inkl. Tischhalterung mit Fixierbereich von 20-55mm

Best.-Nr. Typ 4000-090 DT Basic T

Lieferumfang/Beschreibung

1x Tragarm Basic T;1x Pateientenkabel mit Verteiler Basic T;

1x Elektrodenkabelsatz DT Basic 6/4; 1x Tischhalterung