


Fadenstärken

EP (metric)	USP	Øin mm
0,01	12-0	0,001–0,004
0,05	-	0,005–0,009
0,1	11-0	0,010–0,019
0,2	10-1	0,020–0,029
0,3	9-0	0,030–0,039
0,4	8-0	0,040–0,049
0,5	7-0	0,050–0,069
0,7	6-0	0,070–0,099
1	5-0	0,100–0,149
1,5	4-0	0,150–0,199
2	3-0	0,200–0,249
2,5	-	0,250–0,299
3	2-0	0,300–0,349
3,5	0	0,350–0,399
4	1	0,400–0,499
5	2	0,500–0,599
6	3+4	0,600–0,699
7	5	0,700–0,799
8	6	0,800–0,899
9	7	0,900–0,999
10	8	1,000–1,099
-	9	1,100–1,199
-	10	1,200–1,299



Nadeln

Nadelform


A = angelhakenförmig
 D = 3/8 kreisförmig
 F = 5/8 kreisförmig
 G = gerade Nadel
 H = 1/2 kreisförmig
 K = Kufennadel
 L = Löffelnadel
 V = 1/4 kreisförmig

Nadelart

Q = Quadratischer Nadelkörper
 R = Rundkörpernadel
 S = Schneidender Nadelkörper

Besondere Merkmale

A = Asymptotisch
 L = Lanzettspitze
 N = Stumpfe Spitze
 S = Schlanker Anschliff
 T = Trokarnadel
 K = Kurze Innenliegende Schneide
 F = Feine Nadel
 M = Mikrospitze
 SP = Spatelnadel
 X = Extra stark



Beispiele

DS 18 D = 3/8 kreisförmig
 S = Schneidender Nadelkörper
 18 = 18 mm lang (gestreckte Länge)

HRX 22 H = 1/2 kreisförmig
 R = Rundkörpernadel
 X = Extra stark
 22 = 22 mm lang (gestreckte Länge)

Nadelübersicht Atraumatische Nadeln (Auswahl)

DQL		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, quadratischer Nadelkörper mit Lanzettspitze, z. B. DQL-18
DR		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, Rundköpernadel, z.B. DR-20
DRM		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, Rundköpernadel mit Mikrospitze, z.B. DRM-6
DRN		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, Rundköpernadel, stumpf, z.B. DRN-30
DRT		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, Rundköpernadel mit Trokarspitze (Trokarnadel), z.B. DRT-17
DS		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper, z.B. DS-15
DSL		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Lanzettspitze, z.B. DSL-6
DSLA		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Lanzettspitze, asymptotisch, z.B. DSLA-4
DSMA		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Mikrospitze, asymptotisch, z.B. DSMA-13
DSS		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper, Spezialspitze mit schlankem Anschliff, z.B. DSS-18
FRN		$\frac{5}{8}$ kreisförmig, Rundköpernadel, stumpf, z.B. FRN-27
FRX		$\frac{5}{8}$ kreisförmig, Rundköpernadel (extra starke Nadel), z.B. FRX-27
GR		gerade, Rundköpernadel, z.B. GR-20
GS		gerade, schneidender Nadelkörper, z.B. GS-25
HR		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundköpernadel, z.B. HR-15
HRK		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundköpernadel, kurze innenliegende Schneide, z.B. HRK-48 (Abb. nicht maßstäbl.)
HRN		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundköpernadel, stumpf, z.B. HRN-40
HRT		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundköpernadel mit Trokarspitze (Trokarnadel), z.B. HRT-20
HRX		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundköpernadel (extra starke Nadel), z.B. HRX-17
HS		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper, z.B. HS-15
HSL		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Lanzettspitze, z.B. HSL-5
HSM		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Mikrospitze, z.B. HSM-8
KS		Kufennadel, schneidender Nadelkörper, z.B. KS-22
LR		Löffelnadel, Rundköpernadel, z.B. LR-20
VSP		$\frac{1}{4}$ kreisförmig, Spatelnadel, z.B. VSP-8