

Expert Plus (12**)

OP-Einweghandschuhe aus Latex

Latex • Puderfrei • weiß • steril • Anatomische Passform

Spezifikationen:

Material: Hochwertiges
Naturlatex
Puder: Puderfrei
($< 2 \text{ mg/Handschuh}$)
Proteingehalt: $< 50 \mu\text{g/g}$
Manschette: Umbördelt
Design: Anatomische Paßform
Oberfläche: Mikrogeraute
Handfläche
Farbe: Weiß

Artikelnummer und Größe:

1260 | 6.0
1265 | 6.5
1270 | 7.0
1275 | 7.5
1280 | 6.0
1285 | 6.5

Verpackung:

50 Stück pro Box
6 Boxen pro Karton

Klassifikation:

CE 0123



Für weitere
Informationen
klicken Sie
bitte auf
das Bild



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	1,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

Art.-Nr.	1260	1265	1270	1275	1280	1285
Größe	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5
Breite	$77 \pm 5 \text{ mm}$	$83 \pm 5 \text{ mm}$	$89 \pm 5 \text{ mm}$	$95 \pm 5 \text{ mm}$	$102 \pm 6 \text{ mm}$	$108 \pm 6 \text{ mm}$
Länge	$\geq 295 \text{ mm}$	$\geq 295 \text{ mm}$	$\geq 295 \text{ mm}$	$\geq 295 \text{ mm}$	$\geq 295 \text{ mm}$	$\geq 295 \text{ mm}$

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25 mm zum umbördelten Rand)	$0,18 \pm 0,02$
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	$0,22 \pm 0,02$
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	$0,23 \pm 0,02$

Physical Properties

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißdehnung (N)	min. 9.0	min. 9.0

Qualitätssicherung

Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 3577-91, EN 455 Teil 1-4
Hergestellt gemäß GMP und EN ISO 9001 und EN 13485 Qualitätssicherungssystemen

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
Änderungen vorbehalten.




TERANG NUSA Sdn. Bhd.
1 Jalan 8
Pengkalan Chepa 2 Industrial Zone
16100, Kota Bharu, MALAYSIA

EC REP

ULMA INTERNATIONAL GmbH
Pfaffenweg 35
89231 Neu-Ulm, Germany

MADE IN MALAYSIA