

Stronghold Plus (GM007*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Nitril • Latexfrei • Puderfrei • Lila • Unsteril •
Chemikalienschutzhandschuh EN374 • Lebensmittelecht •
Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien • Mikrogeraut • Extra lang

Spezifikationen:

Material: Nitril
Inhaltsstoffe: Thiuramfrei,
keine Proteine enthalten,
Silikonfrei
Puder: Ungepudert
Manschette: Umbördelt
Design: Beidhändig
Oberfläche: Mikrogeraut
Farbe: Lila
Qualitätssicherung:
EN 374 CAT III - Typ B;
EN ISO 21420;
EN 455 Teil 1-4;
EN ISO 13485:2016

Artikelnummer und Größe:

GM0071 | Extra Small
GM0072 | Small
GM0073 | Medium
GM0074 | Large
GM0075 | Extra Large

Verpackung:

100 Stück pro Box
10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
Physikalische Eigenschaften	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	0,65
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

Art.-Nr.	GM0071	GM0072	GM0073	GM0074	GM0075
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	105 ± 5 mm	120 ± 10 mm
Länge	290 ± 5 mm				

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 40 mm zum umbördelten Rand)	0,08 ± 0,02
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,13 ± 0,03
Fingerspitze (im Abstand von 13 ± 3 mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,16 ± 0,03

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißkraft im Median (N)	min. 6,0	min. 6,0

Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2
SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2, Ireland.
(Notified Body 2777)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016	EN374-4:2019
	+A1:2018 Typ B Permeationslevel	Degradation %
n- Heptan (I)	5	51.3
Wasserstoffperoxid 30% (P)	4	17.5
Formaldehyd 37% (T)	6	21.9

Getestet und resistent gegen eine Reihe von zytotoxischen Medikamenten gemäß ASTM D6978-05

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

