

Pisa



Produktaufbau

- Gewicht ca. 610 g/m²
- PVC-Beschichtung ca. 89 %
- Polyester/Viskose-Jersey ca. 11 %
- Dicke 1,1 mm ± 0,1

Eigenschaften

- Ledertypisch
- Weich
- Elastisch
- Kratzfest
- Langlebig
- Schmutzunempfindlich

Funktionen

- Flammhemmend nach DIN EN 1021/Teil 1 + 2
- Abriebfest nach Martindale DIN EN ISO 5470-2 > 100.000 Touren
- UV-beständig nach DIN EN ISO 105-BO2 Note = 6
- Farbechtheit gegen Meerwasser nach DIN EN ISO 105-E02
- Dauernickverhalten nach DIN 53359 längs/quer ≥ 50.000 Knickungen
- Standard 100 by OEKO-Tex[®], PKL 1

Einsatzgebiete

- Polsterungen und Verkleidungen aller Art
- Medizinische Liegen, Sport- und Fitness
- Fahrzeuge und Bootsbaue

Verarbeitung

- Nach den üblichen Verfahren: Nähen, Heften und Kleben
- HF-Verschweißen und Klammern

Pflegeanleitung

- Leichte Seifenlauge verwenden, mit klarem Wasser abspülen, mit einem Tuch abtrocknen
- Keine Reinigung mit organischen Lösungsmitteln
- Keine Pflegemaßnahmen für Materialerhalt erforderlich
- Desinfektionsmittelbeständig (Liste der geprüften Desinfektionsmittel auf Anfrage)

Aufmachung

- Rollenlänge ca. 25 m
- Rollenbreite ca. 140 cm

Composition

- Weight approx. 610 g/m²
- PVC-coating approx. 89 %
- Polyester/Viscose-Jersey approx. 11 %
- Thickness 1.1 mm ± 0.1

Properties

- Leather-like
- Soft
- Elastical
- Scratch-proof
- High durable
- Dirt resistant

Functions

- Flame-retardant acc. to DIN EN 1021/ part 1 and 2
- Non-abrasive acc. to Martindale DIN EN ISO 5470-2 > 100.000 cycles
- UV-resistant acc. to DIN EN ISO 105-BO2 grade = 6
- Colour fastness to sea water acc. to DIN EN ISO 105 E02
- Resistance to repeated flexing acc. to DIN 53359 length/across ≥ 50.000 bucklings
- Standard 100 by OEKO-Tex[®], product class 1

Applications

- Upholstery and coverings of all kinds
- Medical couches, sport and fitness
- Vehicles and boat building

Treatment

- According to the usual procedures: sewing, stapling and gluing
- Suitable for HF-welding and clamping

Maintenance instruction

- Use mild soap water, rinse with clear water and dry with a soft cotton cloth
- Avoid cleaning with organic solvents
- No special care for material conservation necessary
- Resistant to disinfectants (list of the examined disinfectants on request)

Presentation

- Length of rolls approx. 25 meters
- Width of rolls approx. 140 cm

Composition

- Poids env. 610 g/m²
- Enduction PVC env. 89 %
- Polyester/Viscose-Jersey env. 11 %
- Épaisseur 1,1 mm ± 0,1

Caractéristiques

- Aspect cuir
- Doux
- Élastique
- Résistant aux rayures
- Très résistant
- Résistant aux salissures

Fonctions

- Ignifuge d'après DIN EN 1021/ partie 1 et 2
- Résistance à l'abrasion d'après Martindale DIN EN ISO 5470-2 > 100.000 tours
- Résistance aux UV d'après DIN EN ISO 105-BO2 note = 6
- Solidité des coloris à l'eau de mer d'après DIN EN ISO 105 E02
- Comportement au pliage d'après DIN 53359 longitudinal/transversal ≥ 50.000 flambage
- Standard 100 by OEKO-Tex[®], classe de produit 1

Applications

- Revêtement et garniture de toutes sortes,
- Sièges et fauteuils à usage médical, sports et fitness
- Automobile, construction navale

Traitement

- Selon les procédures habituelles: couture, agrafage et collage
- Marquage et soudure haute fréquence

Instructions de lavage

- Utiliser de l'eau savonneuse, rincer à l'eau propre, sécher avec un chiffon
- Éviter le nettoyage avec des solvants organiques
- Aucun soin particulier requis pour la conservation du matériel.
- Résistant aux désinfectants (Liste des désinfectants testés sur demande)

Présentation

- Longueur du rouleau env. 25 m
- Largeur du rouleau env. 140 cm