AGANI™

Injektionskanülen



Auf Neolus folgt Agani

- ***Gleicher ultrascharfer Schliff***
  nach der bewährten Lancet Point Technik
  für eine sanfte Punktion

- ***Gleichwertig gute Materialien***
  der Edelstahlkanüle mit Spezial-Silikonbeschichtung
  für optimale Gleiteigenschaften

- ***Gleiche schonende Punktionseigenschaften***
  mit hoher Anwendungssicherheit durch transparente
  und farbkodierte Luer-Lock Ansätze nach EN ISO 6009



TERUMO®

AGANI™

Die aktuellen Premium-Injektionskanülen

Hochwertige Materialien

Komponenten	Rohmaterial
Kanülenansatz	Polypropylen + Masterbatch
Kanüle	Edelstahl
Klebstoff	Epoxidharz
Gleitmittel	Dimethylsilikonöl

Erstklassige Eigenschaften

- Ultrascharfer Schliff
- Schonende Beschichtung
- Hohe Anwendungssicherheit

Agani Injektionskanülen bieten alle Qualitätsvorteile, die vielen zufriedenen Anwendern von Neolus bereits bekannt sind. Und das bei optimierter Wirtschaftlichkeit.

Produkte und Spezifikationen

Produktcode	Farbe	Kanülengröße		Kanülenlänge		Schliff		VE
AN*1838R1	Rosa	18G	1.2 mm	1 ½ inch	38 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*1838S1	Rosa	18G	1.2 mm	1 ½ inch	38 mm	Kurz	17°	100 Stück
AN*1925R1	Elfenbein	19G	1.1 mm	1 inch	25 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*1938R1	Elfenbein	19G	1.1 mm	1 ½ inch	38 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*1938S1	Elfenbein	19G	1.1 mm	1 ½ inch	38 mm	Kurz	17°	100 Stück
AN*1950R1	Elfenbein	19G	1.1 mm	2 inch	50 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2025R1	Gelb	20G	0.9 mm	1 inch	25 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2038R1	Gelb	20G	0.9 mm	1 ½ inch	38 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2116R1	Grün	21G	0.8 mm	⅝ inch	16 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2125R1	Grün	21G	0.8 mm	1 inch	25 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2138R1	Grün	21G	0.8 mm	1 ½ inch	38 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2150R1	Grün	21G	0.8 mm	2 inch	50 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2232R1	Schwarz	22G	0.7 mm	1 ¼ inch	32 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2238R1	Schwarz	22G	0.7 mm	1 ½ inch	38 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2316R1	Blau	23G	0.6 mm	⅝ inch	16 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2325R1	Blau	23G	0.6 mm	1 inch	25 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2332R1	Blau	23G	0.6 mm	1 ¼ inch	32 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2425R1	Lila	24G	0.55 mm	1 inch	25 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2516R1	Orange	25G	0.5 mm	⅝ inch	16 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2525R1	Orange	25G	0.5 mm	1 inch	25 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2613R1	Braun	26G	0.45 mm	½ inch	13 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2623R1	Braun	26G	0.45 mm	⅞ inch	23 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2716R1	Grau	27G	0.4 mm	⅝ inch	16 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*2719R1	Grau	27G	0.4 mm	¾ inch	19 mm	Regulär	11°	100 Stück
AN*3013R1	**Gelb**	**30G**	**0.3 mm**	**½ inch**	**13 mm**	**Regulär**	**11°**	**100 Stück**

CE 0123 LATEX Einzeln steril verpackt

TERUMO®

Terumo Corporation
44-1, 2-chome, Hatagaya
Shibuya-ku, Tokyo 151-0072,
Japan
Tel.: +81 3 3374 8111
Fax: +81 3 3374 8196

Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 38 12 11
Fax: +32 16 40 02 49

Terumo Europe N.V.
Benelux Sales Division
Belgium:
Tel.: +32 16 39 25 80
The Netherlands:
Tel.: 0800 0220396

Terumo Europe N.V.
Emerging Markets Division
Tel.: +32 16 38 13 08

Terumo Deutschland GmbH
Tel.: +49 6196 80 230

Terumo Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Spreitenbach
Tel.: +41 56 419 10 10

Laboratoires Terumo France S.A.
Tel.: +33 130 96 13 00

Terumo Italia S.r.l.
Tel.: +39 0651 96 14 20

Terumo Europe España SL
Tel.: +34 902 10 12 98

Terumo UK Ltd
Tel.: +44 1784 476 200

Terumo Russia LLC
Tel.: +7 495 988 4740

Terumo Sweden AB
Tel.: +46 3174 85 880

Terumo Denmark
Tel.: +45 7020 93 80

Terumo Corporation Dubai Branch
(Middle East and Africa)
Tel.: +971 4 221 2220

® Registered Trademark

Published by Terumo Europe N.V.
HO 157DE-0414FK-I(04.14)E